

IR Dome Kameralar

SOLIDRON SLD-C13- 650TVL IR DOME KAMERA DWDR, OSD, DNR



SLD-C13

650 TVL, 0,001 Lux
DWDR, OSD, DNR

Vandal-proof Özelliği



Vandal-proof özelliği sayesinde darbelerle dayanıklıdır.

DWDR: Digital Wide Dynamic Range



Normal

WDR

SLD-C13- 650TVL IR DOME KAMERA DWDR, OSD, DNR

- 1/3" SONY Super HAD CCD II
- 650TVL Yüksek Çözünürlük
- 2.8-12 mm Manuel Zoom Lens (2M Pixels)
- 3-Axis Vandalproof IR Dome Kamera
- 0,001 Lux Işık Hassasiyeti
- 30 adet IR Led
- 25M Görüş mesafesi
- Digital Noise Reduction (DNR)
- DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- OSD (On Screen Display) Menü

25 m ↑



Model	SLD-C13
Görüntü Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD II
Çözünürlük	650TVL, DWDR, OSD, DNR
Piksel	NTSC: 768(Y) x 494(H), PAL: 752(Y) x 582(H)
TV Sistem	PAL/NTSC
IR LED	C 5X30PCS
IR Görüş Mesafesi	25M
Lens	2.8-12mm Manual Zoom Lens (2M Pixels)
Senkronizasyon	Dahili
Işık Hassasiyeti	0.001Lux/F2.0
S/N Oranı	Max 52dB (AGC Kapalı)
Gama Doğrulaması	0.45
Video Çıkışı	Kompozit Video Çıkışı (1.0Vp-p, 75 Ohm)
Tarama Sistemi	PAL: 625 Lines, 50 Field/s ; NTSC: 525 Lines, 60 Field/s
Poz Süresi	Otomatik: PAL 1/50-1/100, 000s; NTSC 1/60-1/100, 000s
Çalışma Isısı	-10~+50°C RH95% Max
Beyaz Dengesi	Otomatik
Güç Tüketimi	DC12V 350mA
Boyutlar	Ø 140(G) x 110(Y) mm
Ağırlık	1200 g



gece görüşü yüksek çözünürlük zoom otomatik iris